

Паспорт безопасности (SDS)

HDPE B5823

1. Идентификация вещества и поставщика

Наименование	HDPE B5823
CAS	9002-88-4
Код ТН ВЭД	3901
Поставщик	Shurtan Gas Chemical Complex

2. Идентификация опасности

Продукт в форме гранул не классифицируется как опасный по критериям СГС. При переработке возможно выделение продуктов термодеструкции — требуется местная вытяжная вентиляция.

3. Меры первой помощи

При термическом ожоге расплавом — охладить водой, не удалять прилипший полимер, обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза — промыть водой 15 минут.

4. Меры пожаротушения

Средства тушения: пена, углекислота, порошок, распылённая вода. При горении выделяются оксиды углерода. Тушение — в дыхательном аппарате.

5. Обращение и хранение

Избегать рассыпания гранул (опасность скольжения). Хранить в сухом помещении при температуре не выше 40 °C.

6. Транспортная информация

Не относится к опасным грузам ДОПОГ/IMDG/IATA.

Документ сформирован платформой IMEX AI. Подлинность подтверждается поставщиком. Настоящий документ не заменяет договорных спецификаций.